

## ► Présentation

Le ROOFLAM® SMS 2000 Treuil est un exutoire de fumée - simple ouvrant - destiné principalement au désenfumage en cas d'incendie.

## ► Domaine d'emploi

Le ROOFLAM® SMS 2000 Treuil est utilisé en couverture sèche, pour :

- les établissements recevant du public (E.R.P.),
- les bâtiments industriels,
- cages d'escalier,
- bâtiments de travail (bureaux)

## ► Les points forts

DES MÉCANISMES INTÉGRÉS :

Les mécanismes d'ouverture et de fermeture du ROOFLAM® SMS 2000 Treuil sont intégrés dans la hauteur de la costière ; ainsi, ne dépassant pas, ils ne gênent en rien les passages des différents réseaux et la disposition des équipements éventuels en sous-face du plafond.

UNE GAMME ÉTENDUE D'EMBASES POLYESTER :

SKYDÔME® dispose de moules d'embases correspondant aux principaux profils de couverture sèche en vente sur le marché.

Le ROOFLAM® SMS 2000 Treuil est intégré à l'embase polyester, adaptable aux principaux bacs acier et couvertures sèches du marché. La liste des références et dimensions précises des embases, adaptées à chaque profil, figure dans l'espace partenaires.

LA COULEUR EN PLUS :

En option, les embases peuvent être livrées dans les principales couleurs de la gamme RAL

## ► Description



Le ROOFLAM® SMS 2000 Treuil est constitué de :

Un boîtier en tôle d'acier galvanisé fixé sur l'embase polyester. Il reçoit l'ouvrant, les mécanismes et le système d'ouverture mécanique et oléo-pneumatique.

### Cadre ouvrant

Tubulaire en acier galvanisé soudé.

Le cadre reçoit le câble d'ouverture, éventuellement équipé de son fusible.

Le sens d'ouverture est à droite en regardant le toit pour les trémies carrées, en bas pour les trémies rectangulaires.

### Remplissage

En version standard, en polycarbonate alvéolaire opalescent traité anti-UV.

### Cadre parclose

En aluminium, il assure le maintien du remplissage, protège les angles contre les chocs latéraux.

### Poulie

En option, un ensemble poulie droite et support en

tôle d'acier pour passage du câble du treuil pourra être livré avec le ROOFLAM® SMS 2000 Treuil.

## **Conformité**

Les essais subis en laboratoire assurent au ROOFLAM® SMS 2000 Treuil une garantie de résistance et de fonctionnement conforme aux tests des législations les plus contraignantes en vigueur : R17, IT 246 , NFS 61.937, DTU 43-3, NFP 37.418 ainsi qu'au Code du Travail.

Le ROOFLAM® SMS 2000 Treuil bénéficie de la Certification Produit NF EXUTOIRE DE DÉSENFUMAGE N° 02.04.02, y compris avec ses options :

- fusibles thermo sensibles
- contacteurs de position.

La marque NF EXUTOIRE DE DESENFUMAGE atteste que les produits de la gamme ROOFLAM® SMS 2000 Treuil sont conformes à la norme NFS 61.937 et dispense le titulaire de la marque de présenter des procès verbaux de conformité